

Warszawa, 16 października 2013 r.

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET THERMAL-A EJ we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	wersja POSNET THERMAL-A EJ 4.02
program aplikacyjny	wersja POSNET THERMAL-A EJ 4.02
program archiwizujący	wersja POSNET ARCHIWIZATOR 1.03

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, na podstawie którego to rozporządzenia udzielone zostało dla kasy potwierdzenie – które to potwierdzenie zachowuje ważność do dnia określonego w potwierdzeniu, zgodnie z postanowieniami § 32 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Minister Finansów 19 sierpnia 2011 r. nr PT7/8012/9/47/11/ARH/122

Data: 16 października 2013 r.

Podpis: Robert Abramczuk



Prezes Zarządu



## KARTA KASY

<b>NAZWA KASY</b>	<b>POSNET THERMAL-A EJ</b>
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33
WYMIARY KASY	196 x 255 x 278 [mm] z wyświetlaczem klienta (szerokość x wysokość x głębokość)
MASA KASY	~2,8 kg (z papierem , cyfrowym wyświetlaczem klienta i gniazdami w tylnej części obudowy)
ZASILANIE KASY/POBÓR MOCY	Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza) Zewnętrzny zasilacz: 24V/ 2A Pobór mocy: max 48 W
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	100 000 lub 250 000 PLU Baza tworzona podczas realizacji transakcji automatycznie na podstawie informacji dosyłanych z zewnętrznego komputera
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	1x 57 mm (oryginał) + kopia elektroniczna do 40 znaków do 40 znaków
TYP DRUKARKI/PRODUCENT	LT-286 / CITIZEN
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40°C
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE/OFF LINE)	ON LINE
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	BRAK
INTERFEJSY / TYPY	Komputer: COM1 (RS232), USB Szufłada: 5V DC
STAWKI PODATKOWE	7 programowalnych stawek (A..G)
PRZEZNACZENIE KASY	Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych.
KASA STACJONARNA/PRZENOŚNA	STACJONARNA
OZNACZENIE WERSJI PROGRAMU PRACY KASY	POSNET THERMAL-A EJ 4.02
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	POSNET THERMAL-A EJ 4.02
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 1.03
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 1.21
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH KOPII ELEKTRONICZNEJ	KARTA SD/SDHC
OPCJE KASY	<p><b>WYŚWIETLACZ KLIENTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numeryczny typu LED (8 cyfr);</li> <li>• numeryczny typu LED (10 cyfr);</li> <li>• alfanumeryczny LCD (2x20 znaków);</li> <li>• alfanumeryczny VFD (2x20 znaków).</li> </ul> <p><b>WYŚWIETLACZ OPERATORA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alfanumeryczny LCD (2x20 znaków);</li> <li>• bez wyświetlacza (wspólny z wyświetlaczem klienta).</li> </ul> <p><b>INTERFEJSY DO KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COM1 (RS232), USB</li> <li>• COM1 (RS232)</li> <li>• USB</li> </ul> <p><b>ILOŚĆ PLU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000</li> <li>• 250 000</li> </ul>