

Warszawa, 19 lutego 2018 r.

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA**

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET THERMAL XL2 we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	POSNET THERMAL XL2 3.03
program aplikacyjny	POSNET THERMAL XL2 3.03
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.27

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 6 rok 2018

Data: 14 lutego 2018 r.

Podpis: Robert Abramczuk



Prezes Zarządu

## KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET THERMAL XL <sub>2</sub>		
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	158 x 242 x 232 [mm] wersja z wyświetlaczem na rurze 131 x 149 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem na pokrywie 131 x 139 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem wolno-stojącym		
MASA KASY	~2,0 kg		
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 24 V DC Prąd zasilania DC [A]: 1-5 Pobór mocy [W]: 120 (dla pełnego obciążenia kasy), 1,7 (minimalny)		
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	250 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.		
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 80 znaków	80 mm do 40 znaków do 80 znaków	80 mm do 56 znaków do 80 znaków
TYP DRUKARKI PRODUCENT	CAPD247 SEIKO	CAPD347 SEIKO	PT54 PRT
	PT72 PRT		
	Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).		
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C		
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	ON LINE		
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE		
INTERFEJSY / TYPY	1. COM1 2. USB 3. ETHERNET 4. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo) Interfejsy wymienione w punktach 1 i 2 obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej). Ethernet: sprzedaż, dostęp do dodatkowych usług jak monitor transakcji, odczyt kopii elektronicznej, etc.		
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)		
PRZEZNACZENIE KASY	1. Ogólne. Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. 2. Apteczna. Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych. 3. Wolnoćłowa. Dla podmiotów prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych w strefach wolnoćłowych. Żadna z w/w opcji przeznaczenia kasy nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy. Wyboru opcji przeznaczenia drukarki dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po zafiskalizowaniu drukarki nie jest możliwa zmiana trybu pracy.		
KASA <sup>1)</sup>	STACJONARNA		PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET THERMAL XL <sub>2</sub> 3.03 A4CB96FEEF52A1513F56E5C3EE625B0724B9DA76		
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA		

OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.27
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.27
OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryb pracy kasy: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) standardowy (Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.)</li> <li>b) apteczny (Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych.)</li> <li>c) wolnołowy (Dla podmiotów prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych w strefach wolnołowych.)</li> </ol> </li> <li>2. Wyświetlacz klienta <ol style="list-style-type: none"> <li>a) LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki.</li> <li>b) OLED 4x20 zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie).</li> <li>c) LCD 4x20 wolnostojący.</li> <li>d) LCD 4x20 podwieszany/wolnostojący.</li> <li>e) OLED 4x20 wolnostojący.</li> </ol> </li> <li>3. Mechanizmy drukujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) CAPD247 – SEIKO</li> <li>b) CAPD347 – SEIKO</li> <li>c) PT54 – PRT</li> <li>d) PT72 – PRT</li> </ol> </li> </ol>

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić