



WYTRZYMAŁA ERGONOMIA

Małe i lekkie urządzenie przenośne Memor™ X3 zapewnia doskonałą ergonomię przy obsłudze jedną ręką. Dzięki wytrzymałej, szczelnej obudowie, terminal wytrzymuje przypadkowe upadki i jest odporny na pyły i wodę. Modele laserowe zostały wyposażone w okno skanujące Corning® Gorilla® Glass 2 gwarantujące optymalną jakość skanowania.

ODCZYT DANYCH

Do odczytu kodów 1D można wybrać jedną z dwóch technologii odczytu kodów oferowanych w terminalu Memor X3. Model laserowy oferuje szybki odczyt i większą głębię pola, natomiast imager liniowy pozwala na odczyt słabo nadrukowanych kodów lub kodów z telefonów komórkowych. Model z imagerem 2D pozwala na odczyt kodów dwuwymiarowych oraz kodów GS1 DataBar.

MOC OBLICZENIOWA

Urządzenie przenośne Memor X3 jest oparte o systemy operacyjne będące standardem branżowym, a także oferuje szybszy mikroprocesor i większą pamięć RAM. Większa pamięć Flash umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych i zarządzanie większymi bazami danych. Dostępny dla użytkownika slot karty SD obsługuje aż do 32 GB, umożliwiając dalsze rozszerzenie pamięci.

KOMUNIKACJA

Dostępne modele oferują transfer danych poprzez tryb wsadowy (USB, RS-232, Ethernet, stacja dokująca) lub za pomocą systemu radiowego 802.11 a/b/g/n w pełni kompatybilnego z Cisco, obsługującego protokoły bezpieczeństwa takie jak WPA i WPA2.

GOTOWOŚĆ DO UŻYTKU

Urządzenie przenośne Memor X3 jest wyposażone w zasilanie, kabel micro-USB oraz pełny pakiet narzędzi oprogramowania (w tym Wavelink Avalanche™) i jest gotowy do użytku bezpośrednio po wyjęciu z opakowania!



FUNKCJE

- Ergonomiczny, kompaktowy i wytrzymały
- Microsoft Windows CE 6.0 Core lub CE 6.0 Pro
- Wbudowany system radiowy Summit IEEE 802.11 a/b/g/n z konfiguracją CCX V4 i zabezpieczeniem
- Bluetooth® Wireless Technology 2.1 z EDR
- Opatentowana technologia 'Green Spot' Datalogic zapewniająca wizualne potwierdzenie poprawności odczytu
- Opcje technologii odczytu: laser, imager liniowy, imager 2D
- 256 MB RAM na modelach Windows CE Pro / 128 MB na Windows CE Core
- Pamięć Flash 512 MB
- Procesor XScale™ PXA 310 @ 806 MHz w modelach Windows CE Pro / 624 MHz w Windows CE Core
- Dostępny slot karty micro SD
- Wytrzymały i odporny na upadki z wys. 1,2 m na powierzchni betonowe. Klasa szczelności IP54
- Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi Wavelink Avalanche®
- Kontrakty serwisowe Easeofcare oferują szeroki zakres opcji serwisowych chroniących inwestycję w urządzenia, zapewniających maksymalizację produktywności i zwrotu z inwestycji

ZASTOSOWANIA

- Handel detaliczny: witryny i stojaki ekspozycyjne, magazyny, sklepy typu DIY, sklepy specjalistyczne, apteki, sklepy spożywcze i osiedlowe
 - Zarządzanie sklepem
 - Inwentaryzacja
 - Uzupełnianie stanu
 - Zarządzanie cenami
 - Wprowadzanie zamówień
 - Sprzedaż wspomagana
 - Redukcja kolejek

PARAMETRY FIZYCZNE

WYMIARY WYŚWIETLACZ	15,6 x 5,7 x 4,0 cm / 6,1 x 2,2 x 1,6 cala Refleksyjny TFT, odczyt w świetle dziennym, kolorowy wyświetlacz QVGA, 240 x 320 pikseli, przekątna 2,4 in, paleta kolorów 64 K, podświetlany, ekran dotykowy
KLAWIATURA	25 klawiszy, podświetlana klawiatura, 2 programowalne klawisze boczne
MASA OKNO SKANUJĄCE	233,0 g / 8,2 oz w tym akumulator standardowy Corning® Gorilla® Glass 2 (wyłącznie skanery laserowe)

SYSTEM

AUDIO SLOTY	Głośnik, zintegrowany mikrofon Słot karty micro SD kompatybilny z kartami SDHC, dostępny dla użytkownika
PAMIĘĆ	Systemowa pamięć Flash: 512 MB (w tym katalog kopii zapasowych (Backup) dla danych użytkowników i stałego przechowywania programów) Systemowa pamięć RAM: 256 MB dla wszystkich modeli Windows CE 6.0 Pro; 128 MB dla modeli Windows CE Core
MIKROPROCESOR	XScale™ PXA310 @ 806 MHz na modelach Windows CE 6.0 Pro; 624 MHz na modelach Windows CE 6.0 Core
SYSTEM OPERACYJNY	Microsoft Windows CE 6.0 Pro z Microsoft WordPad i Internet Explorer 6.0; Microsoft Windows CE 6.0 Core
ZEGAR	Czas i datownik sterowany przez oprogramowanie

KOMUNIKACJA

SIĘĆ LOKALNA (LAN)	Summit IEEE 802.11 a/b/g/n Zakres częstotliwości: zależny od kraju, zwykle 2,4 i 5,2 GHz; zabezpieczenie CCX v4
SIĘĆ PERSONALNA (PAN)	Bluetooth® Wireless Technology 2.1 z EDR, Klasa 2

WARUNKI OTOCZENIA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UPADKI	wytrzymuje upadki z wysokości do 1,2 m / 4,0 stóp na powierzchnię betonową. 1000 losowych upadków z wys. 0,5 m 1,6 ft
UPADKI	IP54
KLASA SZCZELNOŚCI	praca: -20 - 50 °C / -4 - 122 °F (W temperaturze - 20 °C mogą wystąpić potencjalne zaburzenia funkcjonowania)
TEMPERATURA	przechowywanie/transport: -20 - 70 °C / -4 - 158 °F

DANE ELEKTRYCZNE

AKUMULATOR	Wyjmowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania; 3,7 V 1430/2300 mAh (5,29 / 8,51 Wh)
------------	---

INTERFEJSY

INTERFEJSY	Szeregowy: zintegrowany RS-232 do 115,2 Kbps USB: zintegrowane złącze mini USB, Host 1.1 i Client 2.0
------------	--

ODCZYT DANYCH

IMAGER OBSZAROWY 2D	Głębokość pola: 4,3 do 35,0 cm, w zależności od gęstości kodu kreskowego; Minimalna rozdzielczość: kody linearne przy 4 mm; kody 2D przy 5 mm; Szybkość skanowania: maks. 60 klatek/sek.; Dokładność odczytu: opatentowana technologia 'Green Spot' Datalogic
IMAGER LINEARNY	Głębokość pola: 3,8 do 61,0 cm, w zależności od gęstości kodu kreskowego; Minimalna rozdzielczość: 0,127 mm / 4 mm; Szybkość skanowania: nominalnie 50 skanów/sek.; Dokładność odczytu: opatentowana technologia 'Green Spot' Datalogic
LASER	Głębokość pola: 5,0 do 64,0 cm, w zależności od gęstości kodu kreskowego; Minimalna rozdzielczość: 0,100 mm / 4 mm; Szybkość skanowania: 104 +/- 12 skanów/sek.; Dokładność odczytu: opatentowana technologia 'Green Spot' Datalogic

MOŻLIWOŚCI DEKODOWANIA

1D / KODY LINIOWE	automatyczne rozróżnianie wszystkich standardowych kodów 1D, w tym kodów liniowych GS1 DataBar™
KODY 2D	kody Aztec, Data Matrix, Intelligent Mail, Maxicode, kody QR, kody Micro QR, UPU FICS, USPS 4CB
KODY POCZTOWE	poczta australijska, japońska, KIX Post; kod Planet, Postnet, kod Royal Mail (RM4SCC)
KODY ZŁOŻONE	MicroPDF417, PDF417

OPROGRAMOWANIE

APLIKACJE	Wstępnie licencjonowana biblioteka aplikacji Pal Datalogic
KONFIGURACJA I UTRZYMANIE	wstępnie licencjonowane rozwiązanie Wavelink Avalanche™, Avalanche Remote Control, Avalanche SecurePlus, Datalogic Firmware Utility (DFU); Datalogic Desktop Utility (DDU); Datalogic Configuration Utility (DCU)
PROGRAMOWANIE	Datalogic SDK (C/C++, .NET, JAVA), Wavelink Studio®, DL Mobility Developer Assistant, MCL-Collection, Java Virtual Machine
PRZEGLĄDARKA BEZPIECZEŃSTWO	przeglądarka Datalogic Locked Web Browser Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager
EMULACJA TERMINALA	Wavelink Terminal Emulation, Wavelink ConnectPro

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ZATWIERDZENIA AGENCJI	Produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów w zakresie przewidzianego użytkowania.
ZGODNOŚĆ ŚRODOWISKOWA	zgodny z EU RoHS
KLASYFIKACJA LASERA	VLD - Klasa 2 IEC/EN60825-10
KLASYFIKACJA LED C	Wyłączenie grupy ryzyka IEC/EN62471

GWARANCJA

GWARANCJA	1-letnia gwarancja fabryczna
-----------	------------------------------

Stacje Dokujące / Ładowarki



• 94A150058 Jednoslotowa stacja dokująca /zapasowa ładowarka



• 94A150059 Jednoslotowa stacja dokująca Ethernet/USB z RS-232 i zapasową ładowarką



• 94A150060 Czteroslotowa stacja dokująca, wyłącznie ładowanie
• 94A150066 Czteropozycyjna stacja dokująca z Ethernetem



• 94A151123 Ładowarka wieloslotowa